FICHA TÉCNICA

ADHESIVO DE MONTAJE

REV: 27/06/2025

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Adhesivo Montaje, formulado a base de resinas acrílicas de alta resistencia en base acuosa.
Posee alto agarre inicial, capacidad de relleno, rápido secado y muy buena adherencia final. Utilizado como sustituto de los clavos, tornillos y agujeros indeseables en paredes. Posee alta resistencia y practicidad en la fijación de piezas como: marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y revestimientos de madera. Para pegado de cornisas y molduras de poliestireno, guardapolvos y molduras de madera.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Interior y exterior
- Multiuso
- Alta resistencia
- Alto agarre inicial

CARACTERÍSTICAS

- Alto agarre inicial
- Fácil de aplicar
- Excelente Adherencia
- Resistente
- Pintable
- Uso Interior / Exterior
- Capacidad de relleno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta tixotrópica blanca
Olor	Bajo olor
Peso específico	1,60 g/cc
Formación de piel	10 min.
T° de servicio	-20 a +80 °C
Temperatura de aplicación	+5 a +40 °C
Dureza Shore A, 24 hrs	70
Alargamiento a la rotura	>40%
Tensión máxima de 7 días	> 2,5 MPa

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO DE MONTAJE

REV: 16/03/2025

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

MODO DE USO

Para aplicar Rex Adhesivo montaje con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola.
Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATO DISPONIBLE

Adhesivo Montaje
250 ml

Adhesivo Montaje
300 ml

Adhesivo Montaje
3,8 kg

Adhesivo Montaje
5 kg

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.