Ficha Técnica

Limpiador de Contacto

Rev. 09/12/2021

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Limpiador de Contacto** fue formulado con una mezcla de solventes para ser utilizado como limpiador y restaurador de la continuidad eléctrica en circuitos y mecanismos electrónicos. Puede ser utilizado en sistemas de ignición, inyección electrónica y relés, potenciómetros, cabezas magnéticas, disyuntores y llaves eléctricas. Circuitos impresos, ordenadores e impresoras. Equipos industriales y domésticos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Líquido incoloro
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 0,55 – 0,65 g/m3
- Tiempo de almacenamiento: 36 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 25°C
- Tiempo de liberación: 60 a 100 gr/min
- Alta Rigidez Dieléctrica: 46 KV
    - Norma ASTM D877 / D877M-19

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Secado ultra rápido
- Multiuso

MODO DE USO

Aplicar Rex Limpiador de contacto directamente sobre la pieza pulverizando desde el envase con el aplicador con guía, utilizando brocha o sumergiendo en el producto. Si se requerir una protección continua se recomienda aplicar Rex Lubricante 40 de forma periódica.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies no necesitan preparación previa.

Ficha Técnica

Limpiador de Contacto

Rev. 09/12/2021

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATO DISPONIBLE

Limpiador de Contacto
400 ml
30409

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.