FICHA TÉCNICA

PINTURA SPRAY *EMPAVONADO*

REV: 15/06/2025

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX pintura spray empavonado, es un revestimiento en aerosol diseñado para transformar superficies transparentes en translúcidas, aportando privacidad sin perder luminosidad. Permite realizar efectos decorativos reemplazando láminas autoadhesivas. Tiene excelente cobertura y es lavable. Se puede utilizar en diferentes tipos de superficies como: vidrio, plástico, metal, cerámica y baldosa de asbesto.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Interior y exterior
- Efecto Martillado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido colo ámbar
Olor	Olor característico
Peso específico	0,84 g/m3
Fomación de piel	10 min
Solidos (%)	22% a 24%
Viscosidad	4500 – 5000 Cps
Tiempo de almacenamiento	36 meses
Nivel de adherencia	<=2
Temperatura de almacenamiento	+ 10° C a 27°C
Resistencia a T°	70 °C
Rendimiento	3 – 4 m2/Litro (película de 0,2 mm de espesor)

FICHA TÉCNICA

PINTURA SPRAY *EMPAVONADO*

REV: 15/06/2025

MODO DE USO

1.Limpie y seque la superficie a tratar.
2.Agite bien el aerosol durante 1 minutos para asegurar que el producto se mezcle uniformemente. Hágalo también a menudo durante el uso.
3.Rocíe REX Pintura spray empavonado a una distancia de entre 30 y 40 cm de la superficie.
4.Realice dos o tres capas finas con una intermitencia de 10 minutos.
5. Al finalizar, invierta el spray y pulverice hasta que sólo salga gas, para así limpiar la válvula.
6.Deje secar por 12 horas en un ambiente limpio y ventilado.

**Aplique primero el spray en una pequeña área a modo de prueba, para confirmar la exactitud del color.*

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATO DISPONIBLE

Pintura Spray Empavonado
400 ml
33263

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.